

アイコー・ホイッピングミキサー

AWM-50 AWM-60

安全・安心・衛生的な 洗浄可能ミキサー登場!

クリームの泡立てから 生地製造まで幅広く使える。

生クリームの泡立てはもちろん、クッキー 生地などの製造まで、洋菓子関係に特化し て幅広くお使いいただくことができます。





● 操作パネル

操作感覚に優れたシートスイッチの「Wパネル」を標準装備。パネル操作で好みの回転数に自由に変更することができるので便利です。オプションで15工程30品目のレシピ登録ができるグラフィックパネルの装備も可能です。



グラフィックパネル



AWM-60



● 洗えるので清潔、清掃が楽

ヘッド下面以下の部分には直接水を掛けて洗っていただくことが出来ます (※1)。 撹拌部の安全カバーも工具なしで簡単に取り外すことが出来るので洗う事が出来ます。 撹拌部をいつでも清潔にできるので、非加熱物でも衛生的に製造していただくことができます。 床からの距離が15cm以上、また、床への設置部分が少ない構造になっているので機械下部の床の清掃も簡単に行えるようになっています。

防水・防食性に優れた素材を使用

構造部材はSUS304、又は樹脂を使用しています。 センサー、昇降モーターは防水仕様。公転部・バネクラッチ部には日本でも重要視しているFDA基準 (※2)を満たしたシールを使用しています。



● 運転中の異物混入防止、安全を確保

運転時の異物混入を防ぎ、運転中の安全を確保するカバーを撹拌部と昇降部に取り付けることができます。

● 撹拌中に副材料の投入ができる

カバーには投入口が付いているので、撹拌中でも 安全に副材料の投入が出来ます。

● 撹拌子を外さなくても ボールの出し入れができる

ボディはロングタイプなので撹拌子を外さなくてもボール台車の出し入れができます。



この写真はイメージです。

● 組立式スクレーパー

撹拌中の生地のかきとりが できるスクレーパーをオプ ションで付けることができ ます。

工具を使わずに固定レバー をはずすことで、簡単に分解できるようになりました。組立ても簡単です。



登録実用新案第3186657号

※1 ミキサーヘッド真上にはメンテナンス口があるので直接水を掛けないで下さい。洗った後は乾いた布等で水分を拭き取って下さい。

※2 米国の食品医薬局 (Food and Drug Administraion) という 連邦機関がしめす医薬品をはじめとし、食品、化粧品、医療機器、動物薬なども対象とした製品管理の基準のこと。

■ 仕様

	AWM-50	AWM-60
外形寸法	656×864×1686mm	656×864×1686mm
ボール満容量	50L	60L
電源	三相 200V 接地型 3 極プラグ	三相 200V 接地型 3 極プラグ
	20A 250V コード 3m 付	20A 250V コード 3m 付
定格消費電力	2.6kW	2.6kW
撹拌モーター	1.5kW 4P 6A 60Hz インバーター制御	1.5kW 4P 6A 60Hz インバーター制御
昇降モーター	0.2kW 4P 1.1/1.0A 50/60Hz 交流 200V	0.2kW 4P 1.1/1.0A 50/60Hz 交流 200V
Vパネル回転数	115,179,230,358rpm	120,170,240,350rpm
	(110 ~ 400rpm 回転数の設定可能)	(110 ~ 380rpm 回転数の設定可能)
本体重量	約 345kg	約 345kg

AICOH MIXERS & AICOH SYSTEMS 株式愛工告製作所

本社 / 〒335-0011 埼玉県戸田市下戸田2-23-1 TEL.(048)441-3366 FAX.(048)446-0645

NEW ホームページ 💍 https://aicohsha.co.jp

※仕様及び外観は研究・改良のため、予告なく変更する場合があります。
※弊社テストルームをご利用いただけますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

札幌営業所/TEL. (011) 882-8840 仙台営業所/TEL. (022) 381-0127 神奈川営業所/TEL. (044) 540-3230 Thai AlCOH CO.,Ltd. 名古屋営業所/TEL.(052)792-8991 大阪営業所/TEL.(06)6390-3900 福岡営業所/TEL.(092)939-7455 ②工場: 蕨·春日部·浦和