

キューブ・エア

CBA5.0406

本格的なコンベクションオーブンを自由に組み合わせ！
場所を取らないコンパクト設計。



CBA5.0406
専用ラック仕様 (オプション)

店舗の用途やスペースに応じて自由に積み重ねることができます。

また、天板が縦差のため扉開閉スペースを取らず、設置時のクリアランスも非常に少ないので、ベーカリー、カフェ、レストラン、コンビニ、スーパーなどの狭い厨房でも設置可能です。商品構成を増やし、他店との差別化につなげることができます。



©MIWE

焼成量に合わせて、いろいろな組み合わせが可能です。



※写真は天板3枚差ですが、標準は天板5枚差です。
※オーブンの上のスチームフードファンはオプションです。



▲ キューブ・エア積み重ね例



キューブ・エアとデッキオープンコンド積み重ね例 ▲



● すっきりコンパクトに設置可能。

設置時のクリアランスは左右、上部2cm、背面5cmでOK。背面配管がすっきり収まる設計なので、狭い厨房にも設置可能です。また、天板が縦差なので本体幅が800mm、扉幅が645mmと狭く、開閉スペースも取りません。

● 火通りのよさはドイツ・ミベ社ならではのノウハウ。

パンの芯までしっかり熱を通し、窯伸びのよい素晴らしいパンを焼き上げます。これは、永年の製パン研究に基づく、ドイツ・ミベ社ならではの技術です。

● 庫内角をR形状化・着脱式天板受け。

焼成室・庫内の角がR形状なので、日常のお手入れが簡単に行えます。更に、天板受けは取り外し可能なため、庫内を隅まで清掃できて衛生的です。

● 冷凍生地をそのまま焼ける“解凍機能付”全自動オーブン。

凍ったままのホイロ後冷凍生地を全自動焼成できます。スイッチを押すだけで、誰でも必要な時に必要な数の焼き立てパンを15~30分で焼成することが可能です。

● 回転方向切替式・熱風対流ファンによる焼きムラのない仕上がり。

熱風対流ファンが定期的に右回り、左回りして庫内温度を均一に循環します。ファンの回転速度は4段変速できるため、焼成物に適した風速をお選びいただけます。

■ 機能

- ・焼成工程：焼成時間・庫内温度・スチーム量等を指定した5工程設定可能（解凍機能付）
 - ・焼成品目：99種類設定可能
 - ・スチーム機能（20ml毎のスチーム発生が可能）
 - ・タイマー機能
（曜日設定や夜間タイマーの設定も可能）
- ※庫内ファン4段変速


コントロールパネル

（FP：コンピューター制御・デジタル表示）



■ 仕様

外形寸法 (W×D×H)	800×855×625 mm
扉開放時寸法	1406×1500×625 mm
電源	三相 200V 直結用コード 2.5 m付
定格消費電力	7.8kW
天板	600×400 mm 5枚差 ピッチ 87 mm
本体重量	約120 kg



パンチ天板



フッ素樹脂天板

- オプション
- ・パンチ天板
 - ・パンチシリコン天板
 - ・フッ素樹脂天板
 - ・専用ラック

● ドアストッパー



15°、90°、110°のドアストッパーにより、怪我の恐れを軽減。

● 水受け



取り外しやすいので、清掃しやすく衛生的な構造。

● 三層構造ガラス扉



ガラス扉が三層構造の為、庫内の熱効率が非常に高く、扉前面も熱くなりません。

AICOH MIXERS & AICOH SYSTEMS
株式会社 愛工舎製作所

本社 / 〒335-0011 埼玉県戸田市下戸田2-23-1
TEL.(048)441-3366 FAX.(048)446-0645

NEW ホームページ <https://aicohsha.co.jp>

※仕様及び外観は研究・改良のため、予告なく変更する場合があります。
※弊社テストルームをご利用いただけますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

札幌営業所 / TEL.(011)882-8840
仙台営業所 / TEL.(022)381-0127
神奈川営業所 / TEL.(044)540-3230
Thai AICOH CO.,Ltd.

名古屋営業所 / TEL.(052)792-8991
大阪営業所 / TEL.(06)6390-3900
福岡営業所 / TEL.(092)939-7455
◎工場：蔵・春日部・浦和

■このカタログは2024年2月1日現在のものです。 2012.09.06