



BDZ-236STX主仕様

- 1, 外形寸法 770(W)×1209(D)×1904(H) mm
扉開放時寸法 895(W)×1900(D)×1904(H) mm
- 2, 電源 三相200V 接地3極プラグ 20A 250V コード2.5m付
冷却時消費電力 0.38kW 1.4A 50/60Hz
加熱時消費電力 1.21kW 4.2A 50/60Hz
- 3, 収容能力 670×815×667mm (上下段同寸)
530×380mm 6取天板 (600×400 フランス天板)
9段 18枚差し×2室 (36枚差) ピッチ72mm
- 4, 温度・湿度性能 温度 -15~40°
湿度 60~90%
- 5, 使用周囲温度 5~35°
- 6, 給水口 Rc1/2
- 7, 給水圧 0.2~0.75MPa
- 8, 排水 外径φ25mm
- 9, 重量 約210kg
- 10, 冷媒 R1234yf
- 11, 脚・調整範囲 脚120~155 mm アジャスト式樹脂製

*仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
*加湿器用ヒーターの空吹き防止のため必ず給水を接続してください。
*周囲環境温度・湿度・給水温度等により温度・湿度が設定値通りに維持できないことがあります。
(特に寒冷地など)



三角法	尺度: N.T.S.	承認: 水落	ドゥマイスター外形図
	年月日: 2026.01.30	設計: **	
		製図: 山本	型式 BDZ-236STX
株式会社 愛工舎製作所			図番 P-90627