



EBS-602-2 仕様

1 最大積載質量	150kg
2 搬送容器	60リットルボール
3 幅	885mm
4 奥行	1047mm
5 高さ	(下降時) 1580mm
	(上昇時) 2560mm
	(ダンブ時最高) 2510mm
6 反転軸高さ (回転中心)	240~2190mm
7 投入高さ	1880mm
8 ロードセンター	500mm
9 本体回転半径	約1250mm
10 油圧ユニット (モーター)	DC12V, 1kW
	(ポンプ) ギヤ式
	(作動油量) 約3.5リットル
11 油圧シリンダー	φ50Xφ35.5-980 mm ST
12 昇降速度 (上昇時)	約6.5m/min.
	(下降時) 約8m/min.
13 バッテリー	自動車用 DC12V 100E41R (N-100)
14 充電器 (別置式) (入力)	AC100V
	(出力) DC12V, 7/6A
15 反転方式	リンクチェーン手動式
16 重量	約225kg

三角法	尺度: N.T.S.	承認:	カローラEBS2-2(自動・2段マスト)外形図(60mm用)
	個数: 1	設計: 吉田	
	年月日: 2007.2.7	製図: //	
株式会社 愛工舎製作所			型式 EBS-602-2
			図番 H-87437A