



EC 6.0604(ラック付) 主仕様

1 外形寸法 本体：900×1055×870 mm/ラック：900×850×830 mm

扉開放時寸法 1716×1861×1700 mm

2 スチーム機能付 電気焼成方式

3 電源 三相 200V直結用コード2m付

定格消費電力 8.7kW

過熱防止装置 安全温度リミッターによる電源遮断（設定温度355℃）

4 天板 600×400mm 6枚差 ピッチ80mm

5 重量 本体：約180kg/ラック：約90kg

(1)オープン本体から左右、上部は20mm、背面は180mmの距離を取ること。

(2)排水：排水口φ19及びφ20ホースニップルから付属の耐熱ホースで床面の排水管へ差し込むこと。

（設備側で床面に50A排水管を設置のこと。）

(3)スチーム排気：排気口から付属のアルミ蛇腹管で換気扇へ開放すること。

蛇腹は内挿しとし、排気口と管を付属の耐熱テープでシールすること。

（設備側で耐水、耐熱(90℃)の換気扇(φ250)を設置のこと。）

(4)給水：給水口R3/4に耐圧ホースまたはステンレス管(バルブ止め)でつなぎ込み。

逆ヒンジは注文時にオーダーのこと。

二 角 法	尺度：N.T.S.	承認：戎嶋	エコノ 6.64FP 外形図
	年月日：2023.11.14	設計：-	
		製図：伊藤	型式 EC 6.0604
株式会社 愛工舎製作所			図番 P-89103B