



GU 3.0403 (FPタイプ) 主仕様

1 外形寸法 600×727×580 mm

扉開放時寸法 1175×1255×580 mm

2 スチーム機能付電気焼成方式

3 電源 単相 200V 接地2極20A引掛防水ゴムキャップ付250V コード2.5m付属

定格消費電力 3.4kW 50/60Hz

過熱防止装置 安全温度リミッターによる電源遮断(設定温度355℃)

4 天板 440×350mm 3枚差 ピッチ80mm

5 本体重量 約57kg

(1)オープン本体から左右20mm、背面は60mmの距離を取る。

(2)スチーム排気：排気口から付属の1mアルミ蛇腹管で換気扇へ開放すること。

蛇腹管は内挿しとし、排気口と管を付属の耐熱テープでシールすること。

(設備側で耐水、耐熱(90℃)の換気扇(φ250)を設置のこと)。

(3)付属のプラグに適合するコンセントを設備側で設置すること。



Panasonic製WF8520
プラグ形状(付属品)



Panasonic製WK2520
コンセント形状(設備側)

***	****	****	N	***	
担当承認日付	オーダー	記号	図面	変更	内容
図面名称			ガス外形図		
図面番号			P-88371C		

AICDHSHA MFG.CO.,LTD				株式会社 愛工舎製作所	
GU 3.0403					

***	*****	*****
材料	部品名称	部品番号
1 / 15	伊藤	
尺度	2021.12.27	
	製図	設計
		承認