



GU 3.0403 (FPタイプ), GU 3.0403(FPタイプ、ラック付) 主仕様

1 外形寸法	600×727×1780 mm
扉開放時寸法	1175×1225×1780 mm
2 スチーム機能付電気焼成方式	
3 電源	GU 3.0403 FP 単相 200V 接地2極20A引掛防水ゴムキャップ付250V コード2.5m付属 定格消費電力 3.4kW 50/60Hz 過熱防止装置 安全温度リミッターによる電源遮断(設定温度355℃) 以上の仕様が2台/セット
4 天板	GU 3.0403 FP 440×350mm 3枚差 ピッチ80mm 以上の仕様が2台/セット
5 重量	GU 3.0403 FP 約55kg 以上の仕様が2台/セット ラック 約35kg

- (1)オープン本体から左右、上部は20mm、背面は60mmの距離を取ること。
- (2)スチーム排気：排気口から付属の1mアルミ蛇腹管で換気扇へ開放すること。  
蛇腹管は内挿しとし、排気口と管を付属の耐熱テープでシールすること。  
(設備側で耐水、耐熱(90℃)の換気扇(φ250)を設置のこと)。
- (3)付属のプラグに適合するコンセントを設備側で設置すること。



National製WF8520  
プラグ形状(付属品)



National製WK2520  
コンセント形状(設備側)

三角法	尺度：N.T.S.	承認：戎嶋	ガスト外形図
	個数：1	設計：	
	年月日：2022.01.13	製図：伊藤	型式 GU 3.0403, GU 3.0403
株式会社 愛工舎製作所			図番 MAG34 FFP2G