



RI 1.0608-TL (ガス) 主仕様

1 外形寸法	本体: 1550×2300×2640 mm
搬入寸法	1390(W)×1430(D)×675(H) mm (分解時)
設置寸法 (クリアランス)	左右側面: 175mm (片側) / 前面: 1035mm / 背面: 300mm
2 スチーム機能付 ガス焼成方式	
3 電源	三相 200V 直結用コード3m付
	定格消費電力 2.6kW 12A (50/60Hz)
	ガス出力 70kW (60200Kcal/H)
	※推奨漏電遮断機 定格電流30A, 感度電流30mA
	過熱防止装置 安全温度リミッターによる電源遮断 設定温度 庫内: 365℃
	設定温度 燃焼室: 380℃
4 重量	本体 約 1700 kg
	ラック 約 43kg (18段)
	必要耐荷重 690kg/m ² 床耐熱温度 200℃

- ①給水口 R1/2" 適応水圧1.5~4.0bar フィルター設備の事 (0.2m/m)
- ②スチームフードファン: φ260排気口より屋外へ引き出し
- ③エア吸入口: φ150ダクトにて野外より供給 (長さ10mまで)
- ④燃焼ガス排気口: 内側径φ182.5、外側径φ185.5ダクトにて屋外へ引き出し
- ⑤スチーム排気口: φ150ダクトにて屋外へ引き出し
- ⑥ガス供給口: ガス管接続口 φ25 G3/4

三角法	尺度: N.T.S.	承認: 戎嶋	ロールインe+外形図
	個数: 1	設計:	
	年月日: 2021.11.25	製図: 伊藤	型式 RI 1.0608-TL
株式会社 愛工舎製作所			図番 RI1TL Ge6080D