



RI 1.0610-TL (ガス) 主仕様

1 外形寸法 1720×2460×2640 mm

搬入寸法 1540(W)×1610(D)×535(H) mm (分解時)

設置寸法 (クリアランス) 左右側面:175mm (片側) / 前面:1035mm / 背面:300mm

2 スチーム機能付 ガス焼成方式

3 電源 三相 200V 直結用コード3m付

定格消費電力 2.6kW 12A (50/60Hz)

ガス出力 85kW (73100Kcal/H)

※推奨漏電遮断機 定格電流30A, 感度電流30mA

過熱防止装置 安全温度リミッターによる電源遮断 設定温度 庫内:365℃

設定温度 燃焼室:380℃

4 重量 本体 約 2050 kg

ラック 約 56kg (18段)

必要耐荷重 680kg/m² 床耐熱温度 200℃

①給水口 R1/2" 適応水圧1.5~4.0bar フィルター設備の事 (0.2m/m)

②スチームフードファン:φ260排気口より屋外へ引き出し

③エア吸入口:φ150ダクトにて野外より供給 (長さ10mまで)

④燃焼ガス排気口:内側径φ182.5、外側径φ185.5ダクトにて屋外へ引き出し

⑤スチーム排気口:φ150ダクトにて屋外へ引き出し

⑥ガス供給口:ガス管接続口 φ25 G3/4

三角法	尺度: N.T.S.	承認: 戎嶋	ロールインe+外形図
	個数: 1	設計:	
	年月日: 2022.01.13	製図: 伊藤	型式 RI 1.0610-TL
株式会社 愛工舎製作所			図番 RI1TLG e6100C