

ACM-50LAVTJ 主仕様

1 外形寸法 1009×1058×1992mm

2 ボール満容量 約50リットル

3 電源 三相200V

接地型3極プラグ 20A 250V コード3m付

攪拌モーター 1.5kW 4P

昇降トルクモーター 2N・m (0.4kW相当)

4 回転数 自転 114, 188, 233, 296, 349rpm(50Hz)

公転 26, 44, 54, 69, 81rpm(50Hz)

自転 117, 192, 238, 303, 357rpm(60Hz)

公転 27, 45, 55, 70, 83rpm(60Hz)

※回転数はモーターの理論値(1500rpm/1800rpm)

よりの計算値です。負荷等に応じて多少変動します。

5 本体重量 約480kg

6 塗装色 マンセル 2.5G 7/2

7 特記事項 1) 攪拌部シール材質 フッ素ゴム(FKM)



2) ジャケット容量 約16.6L

3) ジャケット使用条件




圧力: 0.19MPa未満

水: 95℃以下、油: 180℃以下

4) 印の部品は選択式となります。



操作パネル詳細



ボール昇降・攪拌 動作

二 角 法	尺 度: N.T.S	承 認: 戎嶋	ACMミキサー 外形図
	個 数: 1	設 計: 鈴木	
	年月日: 2021.08.04	製 図: 水落	型式 ACM-50LAVTJ
株式会社 愛工舎製作所			図番 D2-1201C