

ACM-30LAVTJ 主仕様

1 外形寸法 1009×1027×1944mm

2 ボール満容量 約30リットル

3 電源 三相200V

接地型3極プラグ 20A 250V コード3m付

攪拌モーター 0.75kW 4P

昇降トルクモーター 2N・m (0.4kW相当)

4 回転数 自転 150, 204, 344, 409rpm(50Hz)

公転 34, 47, 78, 93rpm(50Hz)

自転 154, 210, 354, 420rpm(60Hz)

公転 35, 48, 81, 96rpm(60Hz)

※回転数はモーターの理論値(1500rpm/1800rpm)

よりの計算値です。負荷等に応じて多少変動します。

5 本体重量 約400kg

6 塗装色 マンセル 2.5G 7/2

7 特記事項 1) 攪拌部シール材質 フッ素ゴム(FKM)



2) ジャケット容量 約11L

3) ジャケット使用条件



圧力:0.19MPa未満

水:95℃以下、油:180℃以下

4) #印の部品は選択式となります。



操作パネル詳細



ボール昇降・攪拌 動作

三角 法	尺 度: N.T.S	承 認: 戎嶋	ACMミキサー 外形図
	個 数: 1	設 計: 鈴木	
	年月日: 2021.10.18	製 図: 水落	型式 ACM-30LAVTJ
株式会社 愛工舎製作所			図番 C2-1200D