

ACM-90LAVTJR 主仕様

1 外形寸法 1203×1195×2513mm

2 ボール満容量 約102リットル

3 電源 三相200V

接地型3極プラグ 20A 250V コード3m付

攪拌モーター 2.2kW 4P

昇降モーター 0.4kW 4P

4 回転数 自転 94, 151, 200, 321rpm(50Hz)

公転 25, 40, 53, 85rpm(50Hz)

自転 96, 154, 204, 328rpm(60Hz)

公転 25, 41, 54, 86rpm(60Hz)

※回転数はモーターの理論値(1500rpm/1800rpm)

よりの計算値です。負荷等に応じて多少変動します。

5 本体重量 約1000kg

6 塗装色 マンセル 2.5G 7/2

7 特記事項 1) 攪拌部シール材質 フッ素ゴム(FKM)




2) ジャケット容量 約19L

3) ジャケット使用条件

圧力:0.19MPa未満

水:95℃以下、油:180℃以下

4) #印の部品は選別式となります。



三角 法	尺度: N.T.S.	承認: 戎嶋	ACMミキサー 外形図 型式 ACM-90LAVTJR 図番 E2-4161A
	年月日: 2023.07.05	設計: 水落	
		製図: 鈴木<裕>	
株式会社 愛工舎製作所			