

# ACM-90LAVTJ 主仕様

1 外形寸法 1166×1223×2313mm

2 ボール満容量 約102リットル

3 電源 三相200V

接地型3極プラグ 20A 250V コード3m付

攪拌モーター 2.2kW 4P

昇降モーター 0.4kW 4P

4 回転数 自転 94, 151, 200, 321rpm(50Hz)

公転 25, 40, 53, 85rpm(50Hz)

自転 96, 154, 204, 328rpm(60Hz)

公転 25, 41, 54, 86rpm(60Hz)

※回転数はモーターの理論値(1500rpm/1800rpm)

よりの計算値です。負荷等に応じて多少変動します。

5 本体重量 約950kg

6 塗装色 マンセル 2.5G 7/2

7 特記事項 1) 攪拌部シール材質 フッ素ゴム(FKM)



2) ジャケット容量 約19L

3) ジャケット使用条件


圧力: 0.19MPa未満

水: 95℃以下、油: 180℃以下



4) #印の部品は選択式となります。



操作盤パネル詳細



プラネットハブ(SCS13)  
ピニオンシャフト#  
(NH48MV硬質クロムメッキ  
又は SUS304)



二 角 法	尺 度: N.T.S	承 認: 戎嶋	ACMミキサー 外形図
	個 数: 1	設 計: 水落	
	年月日: 2023.04.21	製 図: 水落	型式 ACM-90LAVTJ
株式会社 愛工舎製作所			図番 E2-1359B