

ACR-100 主仕様

1	外形寸法	1492×1002×1853 mm
	搬入寸法	1492×1002×1853 mm
	使用時最大寸法	1626×2049×2214 mm
2	ボール満容量	約 100 リットル
3	電源	三相 200V
		撹拌モーター 15kW 4P 54/53A 50/60Hz
		バッフルモーター 0.1kW 4P 50/60Hz 0.62/0.54A
		カバー開閉モーター 0.25kW 4P
		定格消費電力 18.4kW
		ミキサー～コントロールボックス配線長さ 2.5m
4	回転数	撹拌モーター 800~1800rpm(インバーターによる変速) ※別途打合せ
		バッフルモーター(1/200減速) 定格 9.0 rpm 60Hz
5	主軸シール	メカニカルシール(給水量:3L/min)
6	撹拌物取出	ボール転倒式
7	コントロールボックス	別置式, プログラム運転, 非常停止ボタン付
8	重量	本体:約 1150 kg, コントロールボックス:約 165 kg
9	備考	・電源供給線は付属しませんので、お客様にてご準備をお願いします。
		バッフルモーター回転数は設定により0~20rpmまで変更可能ですが、定格での使用を推奨します。
		・仕様決定後、制御盤および自動加熱冷却制御ユニットの配置変更は機器及びミキサー背後の
		配管レイアウトに影響するため変更出来ませんのでご了承願います。





①メカニカルシール排水接続口
R1/4×φ8ホース用ホースニップル
付属品:内径φ8×外径φ13.5ホース3m
②メカニカルシール給水接続口
Rc1/2

三角法	尺度:N.T.S.	承認:宮下	カスタードカッター外形図
	年月日:2023.01.17	設計:鹿村	型式 ACR-100
		製図:鹿村	
株式会社 愛工舎製作所			図番 R10-1689A