

ACM-20LAVTJ 主仕様

1 外形寸法 787(W)×846(D)×1488(H)mm

2 ボール満容量 約19リットル

3 電源 三相200V

接地型3極プラグ 20A 250V コード3m付

攪拌モーター 0.4kW 4P

昇降モーター 0.4kW 4P 1/10減速

4 回転数 自転 162, 226, 345, 459rpm(50Hz)

公転 38, 53, 80, 107rpm(50Hz)

自転 164, 229, 349, 465rpm(60Hz)

公転 38, 53, 81, 108rpm(60Hz)

※回転数はモーターの理論値(1500rpm/1800rpm)

よりの計算値です。負荷等に応じて多少変動します。

5 本体重量 約280kg

6 塗装色 マンセル 2.5G 7/2

7 特記事項 1) 攪拌部シール材質 フッ素ゴム(FKM)

2) ジャケット容量 約5.7L

3) ジャケット使用条件

圧力:0.19MPa未満 水:95℃以下、油:180℃以下

4) #印の部品は選別式となります。

真空計(0～0.1MPaアナログ表示)

リークバルブ(3/4")

ストップバルブ(3/4")

真空引口 φ21
(ホース口 3/4")

脱泡カバー

ボールクランプ

ボール受け

ジャケットIN/OUT
カプラ (1/2")

ジャケットドレイン
(バルブ付き)

電源ランプ

ボール上昇ボタン
(寸動動作)

ボール下降ボタン
(寸動動作)

非常停止ボタン

操作パネル詳細

攪拌起動ボタン
上限のみ有効

攪拌停止ボタン

操作パネル

視・採光窓

クラッチレバー

プラネットハブ(SCS13)
ピニオンシャフト#
(S45C 硬質クロムメッキ
又は SUS304)

ジャケットエアドレイン
(バルブ付き)

ジャケット内温度計#
(0～100℃ 又は
0～200℃ アナログ表示)

脱泡ジャケットボール

ジャケット安全弁
(作動圧:0.19MPa以上)

アンカー穴φ14 4ヶ所

電源プラグ

昇降ギヤードモーター

昇降リミットスイッチ

三角 法	尺 度: N.T.S	承 認: 戎嶋	ACMミキサー外形図
	個 数: 1	設 計: 水落	
	年月日: 2023.03.01	製 図: 水落	型式 ACM-20LAVTJ
株式会社 愛工舎製作所			図番 B2-1199E