



予備口(Sヘルール)
ヘルールキャップ付



減速機カバー
(SUS304)

エア抜きバルブ(20A)

電源
(直結)



AC-150SI 主仕様

1 外形寸法 1297×804×1768 mm

搬入寸法 1297×804×1768 mm

使用時最大寸法 1607×2061×2247 mm

2 ボール満容量 約 150 リットル

3 電源 三相 200V

攪拌モーター 15kW 4P 50/60Hz 54/53A

パッフルモーター 0.1kW 4P 50/60Hz 0.62/0.54A

定格消費電力 16.5kW 50/60Hz

ミキサーへコントロールボックス配線長さ 2.5m

4 回転数 攪拌モーター 800~1800 rpm 50/60Hz (インバータ制御)

パッフルモーター (1/200減速) 7.5/9.0 rpm 50/60Hz

5 主軸シール オイルシール

6 攪拌物取出 ボール転倒式


7 コントロールボックス 別置式、非常停止ボタン付

8 タイマー デジタルタイマー (1秒~99分59秒)

9 重量 本体:約 1000 kg, コントロールボックス:約 55 kg


10 備考 電源供給線は付属しませんので、お客様にてご準備をお願いします。

参考ケーブルサイズ 22sq×4c



コントロールボックス

運転表示灯
(運転時点滅)




架台(SUS304)

ミキサーへコントロールボックス配線

カバー(SUS304)

ボール(SUS304)



三角 法	尺度: N.T.S.	承認: 戎嶋	カッターミキサー外形図
	個数: 1	設計: 鹿村	
	年月日: 2023.05.23	製図: 伊藤	型式 AC-150SI
株式会社 愛工舎製作所			図番 K15-79950C