






予備口(1Sヘルール)
ヘルールキャップ付



エア抜きバルブ(20A)

電源
(直結)



AC-150DJI 主仕様

| | |
|---------------------|--|
| 1 外形寸法 | 1647×1000×1977 mm |
| 搬入寸法 | 1647×1000×1977 mm |
| 使用時最大寸法 | 1647×2159×2336 mm |
| 2 ボール満容量 | 約 150 リットル |
| 3 電源 | 三相 200V |
| 攪拌モーター | 22kW 4P 50/60Hz 84/78A |
| パッフルモーター | 0.2kW 4P 50/60Hz 1.3/1.1A |
| カバー開閉モーター | 0.25kW 4P |
| 定格消費電力 | 28.0kW 50/60Hz |
| ミキサーへコントロールボックス配線長さ | 2.5m |
| 4 回転数 | 攪拌モーター 800~1800 rpm (インバータ制御) |
| | パッフルモーター (1/200減速) 7.5/9.0 rpm 50/60Hz |
| 5 主軸シール | オイルシール |
| 6 攪拌物取出 | ボール転倒式 |
| 7 コントロールボックス | 別置式、非常停止ボタン付 |
| 8 タイマー | デジタルタイマー (1秒~99分59秒) |
| 9 ボール転倒油圧ユニット | 本体一体式 1.5kW |
| 10 重量 | 本体:約 1400kg, コントロールボックス:約 90 kg |
| 11 備考 | 電源供給線は付属しませんので、お客様にてご準備をお願いします。 |
| | 参考ケーブルサイズ 60sq×4c |

| | | | |
|-------------|------------------|----------|---|
| 三角 法 | 尺 度 : N.T.S. | 承 認 : 戎嶋 | カッターミキサー外形図 型式 AC-150DJI 図 番 K15-80000D |
| | 個 数 : 1 | 設 計 : 鹿村 | |
| | 年月日 : 2023.05.23 | 製 図 : 伊藤 | |
| 株式会社 愛工舎製作所 | | | |