

ドウマイスター

あらゆる生地を 理想の状態に仕上げます

● 上下2室独立制御可能

上室・下室が独立制御のため、焼成計画に合わせた 解凍・ホイロ運転が出来ます。

● 品質がさらに向上しフラットデザインに ガラス窓が従来機に比べ大きくなり、さらに庫内照明 にLEDを採用したので庫内の視認性が大幅にUPしました。インバーター冷凍機を採用し、大幅な省エネと高 精度制御を実現しました。

を Point

● 庫内の視認性が大幅にアップ

扉のガラス窓面積が約3倍に大幅 UP。結露防止に有効なトリプルガラス を採用。LED照明で大幅に照度UP。



● スタイリッシュな扉フラット仕様

取っ手が出っ張っていないので、移動台などをぶつける心配がありません。 扉や機械室カバーなどは、クリアコーティング材を採用することで汚れが付きにくく、清掃しやすくなっています。




● フレキシブルな棚受け

棚受間隔は標準で72mm設計なので、2段分を使用すれば食パン用食型も収納可能。しかも10mm間隔で高さ変更も可能。棚受は清掃時などでも簡単に取り外しができる構造。

棚柱を外せばフランス天板仕様とすることもできます。





BDZ-236ST




操作パネル位置も 人にやさしく

上部にある操作パネルをヨコ型 レイアウトに変更することで、 操作位置が低くなりました。





● 清掃しやすい庫内構造


庫内底面は、水がたまらないように傾斜をつけています。 また排水口を、庫内手前側に位置を変更しましたので、 さらに清掃しやすくなりました。



● 外形図







● BDZ-236ST 主仕様

外形寸法

W770×D1209×H1904mm

扉開放時寸法

W895×D1900×H1904mm

電源

三相200V 接地型3極プラグ 20A 250V

消費電力 (50/60Hz)

冷却時: 0.37/0.37kW 1.3/1.3A 加熱時: 1.21kW 4.2/4.2A

天板収納能力

530×380/600×400mm天板 2列9段2室 36枚差 ピッチ72mm

温度•湿度性能

温度:-15~40℃ 湿度:60~90%※

本体重量

約210kg

※周囲環境によっては設定値を維持できない事もあります。

コンベクションオーブン用

ドウマイスター

小型でも本格機能搭載



QBD-112DCSS2

● QBD-112DCSS2 (エアロ / エコノ用) 主仕様

外形寸法	W900×D795×H1035mm
扉開放時寸法	W1002×D1446×H1035mm
電源	単相100V 接地2極プラグ 15A 125V
消費電力	冷却時: 0.35/0.33kW 4.3/3.8A
	加熱時: 0.84kW 8.4A
天板収納能力	12枚差 ピッチ65mm
温度•湿度性能	温度:-15~40℃ 湿度:60~90%※
本体重量	約126kg

■ QBD-208DCLS2(ガスト用)主仕様

外形寸法	W700×D800×H1063mm
扉開放時寸法	W788×D1279×H1063mm
 電源	単相100V 接地2極プラグ 15A 125V
消費電力	冷却時: 0.29/0.3kW 3.9/3.4A
	加熱時: 0.68/0.73kW 7.0/7.5A
天板収納能力	4段2室 8枚差 ピッチ65mm
温度•湿度性能	温度:-15~40℃ 湿度:~90%※
本体重量	約130kg

※周囲環境によっては設定値を維持できない事もあります。

AICOH MIXERS & AICOH SYSTEMS 株式愛工告製作所

本社 / 〒335-0011 埼玉県戸田市下戸田2-23-1 TEL.(048)441-3366 FAX.(048)446-0645 ➢ http://www.aicohsha.co.jp ※仕様及び外観は研究改良のため、予告なく変更する場合があります。 ※弊社ショールームにて無料で実験が行えますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

札幌営業所/TEL. (011) 882-8840 仙台営業所/TEL. (022) 381-0127 神奈川営業所/TEL. (044) 540-3230 Thai AlCOH CO..Ltd. 名古屋営業所/TEL.(052)792-8991 大阪営業所/TEL.(06)6390-3900 福岡営業所/TEL.(092)939-7455 ②工場: 蕨・春日部・浦和

■このカタログは2020年4月01日現在のものです。 2014.11.13