



AC-200SJI 仕様

1	外形寸法	1666×951×1983 mm
	搬入寸法	1666×951×1983 mm
	使用時最大寸法	1666×2266×2446 mm
2	ボール満容量	約 200 リットル
3	電源	三相 200V
	攪拌モーター	22kW 4P 50/60Hz 84/78A
	パッフルモーター	0.1kW 4P 50/60Hz 0.62/0.54A
	カバー開閉モーター	0.25kW 4P
	定格消費電力	27.9kW 50/60Hz
	ミキサー〜コントロールボックス配線長さ	2.5m
4	回転数	攪拌モーター 800~1800 rpm (インバータ制御) パッフルモーター (1/200減速) 7.5/9.0 rpm 50/60Hz
5	主軸シール	オイルシール
6	攪拌物取出	ボール転倒式
7	コントロールボックス	別置式、非常停止ボタン付
8	タイマー	デジタルタイマー (1秒~99分59秒)
9	ボール反転油圧ユニット	本体一体式 1.5kW
10	重量	本体:約 1600kg, コントロールボックス:約 90 kg
11	備考	電源伏給線は付属しませんので、お客様にてご準備をお願いします。 参考ケーブルサイズ 60sq×4c

三角 法	尺度: N.T.S.	承認: 戎嶋	カッターミキサー外形図
	個数: 1	設計: 鹿村	
	年月日: 2023.05.23	製図: 伊藤	型式 AC-200SJI
株式会社 愛工舎製作所			図番 K20-80050C