



EC 10.0604 仕様

1 外形寸法 900×1055×1190 mm

扉開放時寸法 1716×1861×1190 mm

2 スチーム機能付 電気焼成方式

3 電源 三相 200V直結用コード2m付

定格消費電力 14.8kW

過熱防止装置 安全温度リミッターによる電源遮断(設定温度355℃)

4 天板 600×400mm 10枚差 ピッチ80mm

5 重量 約235kg

(1)オープン本体から左右、上部は20mm、背面は180mmの距離を取る。

(2)排水:排水口φ19及びφ20ホースニップルから付属の耐熱ホースで床面の排水管へ差し込むこと。

(設備側で床面に50A排水管を設置のこと。)

(3)スチーム排気:排気口から付属のアルミ蛇腹管で換気扇へ開放すること。

蛇腹は内挿しとし、排気口と管を付属の耐熱テープでシールすること。

(設備側で耐水、耐熱(90℃)の換気扇(φ250)を設置のこと。)

(4)給水:給水口R3/4に耐圧ホースまたはステンレス管(バルブ止め)でつなぎ込み。

逆ヒンジは注文時にオーダーのこと。

三角法	尺度: N.T.S.	承認: 戎嶋	エコノ 10.64FP 外形図
	年月日: 2023.11.17	設計: -	型式 EC 10.0604
		製図: 伊藤	
株式会社 愛工舎製作所			図番 P-89106A