



EL 4.0616(左パネル) 主仕様

1 外形寸法	1000×2860×2400 mm
搬入寸法	1000×2860×2400 mm
設置寸法 (ツラフス)	左側面: 600mm/最低高さ: 2740mm
2 スチーム機能付 電気焼成方式	
3 電源	三相 200V 電源直結 (接続はお打合せとする)
定格消費電力	26.8kW (50/60Hz)
漏電遮断機	定格電流100A, 感度電流100mA
4 焼成室寸法	各段 W600×D1600×H170 (1~3段) / 220 (最上段) mm
5 天板収納能力	600×400 天板 4枚差×4段 合計16枚差
6 本体重量	約 1400Kg

(1)電源: ネジクランプ固定式、電線φ32引き込み式。

(2)給水: 給水口1/2にφ16耐圧ホースまたはステンレス管13A (バルブ止め) でつなぎ込み。

(3)排水: 排水口3/4から耐熱ホースで床面の50A排水管へ差し込むこと。

(4)スチーム排気: 排気口 (φ150, φ255) を天井で合流させ、耐熱管で耐水、耐熱 (90℃) の換気扇 (φ250) につなぎ屋外へ開放。スチームフード等の設置は別途調整のこと。

三角法	尺度: N.T.S.	承認: 戎嶋	エレクトロ 外形図
	個数: 1	設計:	
	年月日: 2023.11.17	製図: 伊藤	型式 EL 4.0616
株式会社 愛工舎製作所	links -04	図番 MWEL4 616CF	