



EL 4.1216 主仕様

- 1 外形寸法 1600×2860×2400 mm
- 搬入寸法 1600×2860×2400 mm
- 設置寸法 (クリアランス) 右側面:1100mm/最低高さ:2740mm
- 2 スチーム機能付 電気焼成方式
- 3 電源 三相 200V 電源直結 (接続はお打合せとする)
- 定格消費電力 40.0kW
- 漏電遮断機 定格電流200A, 感度電流100mA
- 4 焼成室寸法 全段 W1200×D1600×H220 mm
- 5 天板収納能力 600×400 天板 8枚差×4段 合計32枚差
- 6 本体重量 約 2160kg

- (1)電源:ネジクランプ固定式、電線φ50引き込み式。
- (2)給水:給水口1/2にφ16耐圧ホースまたはステンレス管13A (バルブ止め)でつなぎ込み。
- (3)排水:排水口3/4から耐熱ホースで床面の50A排水管へ差し込むこと。
- (4)スチーム排気:排気口(φ150,φ255)を天井で合流させ、耐熱管で耐水、耐熱(90℃)の換気扇(φ250)につなぎ屋外へ開放。スチームフード等の設置は別途調整のこと。

三角法	尺度: N.T.S.	承認: 戎嶋	エレクトロ 外形図
	個数: 1	設計:	
	年月日: 2023.11.17	製図: 伊藤	型式 EL4.1216
株式会社 愛工舎製作所	rechts-02	図番 EL412 16AY1D	