

ツインミニ・モルダーSC

コンパクト設計で作業場の狭い
ベーカリーでも無理なく導入できる1台!
単相100V仕様も新たにラインナップ!

MM-230SC-2
MM-230SD-2

食パン製造など、しっかりガス抜きを行いたい、手早く作業を済ませたいとお考えのベーカリーに最適な製品です。ガス抜き・生地ノシ・ロール成形の作業を数秒で行え、製造効率が大幅にアップ!また、単相100V仕様のMM-230SD-2もご紹介します。

作業者の安全を考えた投入口非常停止装置
「安全ホッパー」を採用!



危険を感じて投入口を押すと、非常停止がかかる構造の安全装置を採用。生地がローラーに引っ張られて手指が投入口に触れても非常停止がかかります。



MM-230SC-2



- 2段ローラーで効率的にしっかりガス抜き
上下ローラー間隔がそれぞれ調整可能
一度の作業で十分なガス抜きを無理なく行えます。ローラー間隔が上段下段それぞれ調整できるので、段階的なガス抜きが可能です。
- 交換のしやすいスクレーパー
スクレーパー(カキ板)はワンタッチで脱着可能。清掃が楽に行えます。

- 清掃のしやすい衛生的な設計
上部カバー、前面上段ローラー部などが開閉式になっており、清掃・メンテナンスのしやすい構造です。
- モーターの回転数が任意で変更可能
スピードコントローラーが新たに付属され、モーター回転数が任意で変更可能になりました。周波数の異なる地域でも問題なく使用できます。



■ MM-230SC-2 (三相200V)・MM-230SD-2 (単相100V) 仕様

外形寸法 (W×D×H) : 494×981×1191mmmm 搬入寸法 (W×D×H) : 494×828×1183mm

MM-230SC-2 電源:三相200V 接地型3極プラグ 20A 250V コード3m付 モーター:0.06kW 0.52A 定格消費電力:0.085kW

MM-230SD-2 電源:単相100V 接地型2極プラグ 15A 125V コード3m付 モーター:0.06kW 1.7A 定格消費電力:0.085kW

ローラー:φ90×230mm ローラースピード:27m/min (上) 32m/min (下) ローラークリアランス:最大15mm

ベルト幅:300mm (樹脂) ベルトスピード:30m/min 生地重量:30~350g 本体重量:約135kg